

# Primus EXT

- › Stopień ochrony IP20 / IP20 protection rating
- › Obudowa modułu z ocynkowanej stali / Unit enclosure made of zinc-coated steel
- › Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz / Power supply voltage: 230 V 50 Hz
- › Obsługiwane oprawy oświetleniowe: wyposażone w świetlówki 4-pinowe o mocy 4–80 W / Supported lighting fittings: equipped with 4-pin, 4–80 W light tubes
- › Obsługiwane stateczniki: KVG i EVG / Supported ballasts: KVG and EVG
- › Funkcje: A – awaryjna lub SA – sieciowo-awaryjna / Functions: A – non-maintained version or SA – maintained version
- › Akumulatory Ni-Cd HT z czasem autonomii: 1 h, 2 h lub 3 h, ładowanie: 24 h / Ni-Cd HT batteries with the autonomy time: 1 h, 2 h or 3 h, charging: 24 h
- › Wersja z testem ręcznym w standardzie / Version with manual test as standard
- › Montaż: przykręcany w oprawie oświetleniowej lub na zewnątrz / Installation: screw fixed within a lighting fitting or externally
- › Do oświetlania dróg i wyjść ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej / For illuminating evacuation routes and exits in public utility buildings
- › Zakres temperatury pracy: ta 5°C ÷ 50°C / Temperature working range: ta 5°C ÷ 50°C



widok z boku / side view



widok spodu / bottom view



Primus EXT 4-80 W



Model / Model	Numer katalogowy* / Catalogue number*	Funkcja / Function	Autonomia / Autonomy	Wymiary opakowania zbiorczego (cm) / Multi-pack dimensions (cm)	Waga z pakietem akumulatorów (kg) / Weight with battery pack (kg)	Opakowanie zbiorcze (szt) / Multi-pack (pcs)
PRIMUS EXT 4–28 W SA/A 1 h	41471	SA/A	1 h	260x35x28	0,65	40
PRIMUS EXT 4–28 W SA/A 2 h	41472	SA/A	2 h	260x35x28	0,85	40
PRIMUS EXT 4–28 W SA/A 3 h	41473	SA/A	3 h	260x35x28	0,95	40
PRIMUS EXT 4–80 W SA/A 1 h	41474	SA/A	1 h	260x35x28	0,75	40
PRIMUS EXT 4–80 W SA/A 2 h	41475	SA/A	2 h	260x35x28	1,00	40
PRIMUS EXT 4–80 W SA/A 3 h	41476	SA/A	3 h	260x35x28	1,10	40

\* Numer katalogowy zawiera sam moduł awaryjny. Pakiet akumulatorów do zamówienia osobno / \* The catalogue number contains only an emergency unit. Battery pack is separately available on request

## PAKIETY AKUMULATORÓW / BATTERY PACKS

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Dedykowany do modelu / Dedicated to the model	Waga (kg) / Weight (kg)	Opakowanie zbiorcze (szt) / Multi-pack (pcs)
Pakiet akumulatorów Ni-Cd HT 6 V 2,5 Ah	41483	PRIMUS EXT 4–28 W SA/A 1 h	0,35	40
Pakiet akumulatorów Ni-Cd HT 6 V 4,0 Ah	41484	PRIMUS EXT 4–28 W SA/A 2 h	0,58	40
Pakiet akumulatorów Ni-Cd HT 6 V 5,0 Ah	41485	PRIMUS EXT 4–28 W SA/A 3 h	0,58	40
Pakiet akumulatorów Ni-Cd HT 7,2 V 2,5 Ah	41486	PRIMUS EXT 4–80 W SA/A 1 h	0,42	40
Pakiet akumulatorów Ni-Cd HT 7,2 V 4,0 Ah	41487	PRIMUS EXT 4–80 W SA/A 2 h	0,70	40
Pakiet akumulatorów Ni-Cd HT 7,2 V 5,0 Ah	41488	PRIMUS EXT 4–80 W SA/A 3 h	0,70	40

## ZASTOSOWANIA / APPLICATIONS

Model / Model	T8 / G13	TC-SEL / 2G7	TC-L / 2G11	TC-DEL / G24q	T5 / G5	TC-2D / GR10q	TC-TEL / GX24q
PRIMUS EXT 4–28 W	18 W	5/7/9/11 W	18/24 W	10/13/18/26 W	6/8/13/14/21/24/28 W	16/28 W	18/26 W
PRIMUS EXT 4–80 W	18/36/58 W	9/11 W	18/24/36/40/55 W	10/13/18/26 W	6/8/13/14/21/24/28/35/39/49/54/80 W	16/28/38 W	18/26/32/42 W