




# Sawa NT




- › Odbłyśnik z blachy stalowej powlekany aluminium w kształcie pełnej paraboli / Fully paraboloidal reflector made of sheet steel coated with aluminium
- › Korpus wykonany z malowanej proszkowo blachy stalowej / Body made of powder coated sheet steel
- › Statecznik EVG klasy=A2 / EVG ballast, class=A2
- › Światłówki liniowe T8 zamawiane oddzielnie / T8 linear tubes separately available
- › Montaż sufitowy lub na zwieszakach / Ceiling installation or pendant type
- › Przeznaczenie: biura, sklepy i inne pomieszczenia użyteczności publicznej / Suitable for: offices, stores and other public utility rooms
- › Markowy statecznik BAG/PHILIPS/TRIDONIC / Brand ballast from BAG/PHILIPS/TRIDONIC
- › Zakres temperatury pracy: ta 10°C ÷ 50°C / Temperature working range: ta 10°C ÷ 50°C




Sawa 2x36



Sawa 4x18



Sawa 2x36 W



Sawa 4x18 W



Sawa 2x36 W NT

Sawa 4x18 W NT

## MODELE AWARYJNE / EMERGENCY MODELS

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Wymiary (mm) / Dimensions (mm)	Waga (kg) / Weight (kg)	Montaż / Installation	Opakowanie zbiorcze (szt) / Multi-pack (pcs)
SAWA 4x18 W NT SA/A 1 h	99985	645x70x645	5,15	podwieszany / suspended	2
SAWA 4x18 W NT SA/A 2 h	99984	645x70x645	5,22	podwieszany / suspended	2
SAWA 4x18 W NT SA/A 3 h	99983	645x70x645	5,29	podwieszany / suspended	2
SAWA 2x36 W NT SA/A 1 h	99982	1255x60x335	5,15	podwieszany / suspended	2
SAWA 2x36 W NT SA/A 2 h	99981	1255x60x335	5,22	podwieszany / suspended	2
SAWA 2x36 W NT SA/A 3 h	99980	1255x60x335	5,29	podwieszany / suspended	2

## MODELE STANDARDOWE / STANDARD MODELS

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Wymiary (mm) / Dimensions (mm)	Waga (kg) / Weight (kg)	Montaż / Installation
SAWA 4x18 W NT EVG	99872	645x70x645	5,15	podwieszany / suspended
SAWA 2x36 W NT EVG	99873	1255x60x335	5,15	podwieszany / suspended

## TABELE ODSTĘPÓW DLA PŁASKICH DRÓG EWAKUACYJNYCH / SPACING TABLE FOR FLAT EVACUATION ROUTES

### SAWA 4x18

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)	1h	2h	3h	4h
2,5	2,4	4,9	5,6	2,7
3	2,4	6,8	7,5	2,9
4	2,2	6,9	8,3	3,0

### SAWA 2x36

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)	1h	2h	3h	4h
2,5	2,8	7,0	8,1	3,3
3	3,0	7,7	8,8	3,5
4	3,0	8,5	9,9	3,8